

## PREMIX MODÜLASYONLU GAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) STANDART YANMA BAŞLIKLİ MODELLER - modülasyonlu Low NOx -Class 3

Premix Gas Burners - Low NOx - Class3 - (Standart Head)



RX 35-120



RX 180 - 500



RX 700 - 1000

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (Euro)
RX 28 S/PV	6 - 28	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	1.200
RX 35 S/PV	6 - 35	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	1.310
RX 70 S/PV	13 - 70	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	1.525
RX 120 S/PV	20 - 120	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	2.150
RX 150 S/PV	25 - 145	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	2.475
RX 180 S/PV	35 - 180	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	3.495
RX 250 S/PV	41 - 250	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	3.690
RX 360 S/P	55 - 360	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	6.270
RX 500 S/PV	80 - 490	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	7.075
RX 700 S/PV	135 - 700	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	9.840
RX 850 S/PV	170 - 880	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	10.885
RX 1000 S/PV	180 - 1.075	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	15.045

\* S/P : Servomotor kontrollü hava fanı - S/PV : Frekans devir kontrollü hava fanı

\* Modülasyon-Isı kontrol ünitesi ve aksesuarları hariçtir

\* Yanma başlığı ölçüleri ve tavsiye edilen cehennemlik ölçerine broşürden bakınız.

\* Kullanım alanları : Gıda pişirme fırınları / Boya kurutma fırınları / Hassas sıcaklık gerektiren prosesler / Yoğuşmalı kazanlar

\* Premix brülörler özel paslanmaz çelik örgülü yanma başlıkları ve gaz/havanın yanma öncesi karışımını sağlayan premix teknolojisi sayesinde çok daha kompakt ve düşük Nox alev mevcuttur. Cehennemlik ölçüleri % 40 azaltılabilir.

\* Premix brülörlerde prosese özel. farklı alev başlığına sahip ürünler geliştirilebilmektedir.

\* % 18 KDV fiyatlara eklenecektir.

## PREMIX MODÜLASYONLU GAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) UZUN YANMA BAŞLIKLİ MODELLER - modülasyonlu

Premix Gas Burners - Low NOx - Class3 (Long Head)



RX 35



RX 180

Brülör Tipi	Kapasitesi	Brülör yanında verilen standart aksesuarlar	Gaz Giriş Basıncı	Fiyatı (Euro)
RX 35 S/PV T Yanma başlığı: 1022 mm	6 - 40	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	2.360
RX 180 S/PV VA Yanma başlığı: 1.000 mm	25 - 180	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	5.395
RX 250 S/PV VA Yanma başlığı: 1.250 mm	42 - 250	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	5.790
RX 290 S/PV VA Yanma başlığı: 1.250 mm	42 - 290	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	6.085
RX 310 S/PV VA Yanma başlığı: 1.500 mm	50 - 310	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	6.540
RX 400 S/PV VA Yanma başlığı: 1.250 mm	65 - 400	Gaz multiblok valfi / Min gaz presostadı	50 - 100 mbar	7.750

\* S/P : Servomotor kontrollü hava fanı - S/PV : Frekans devir kontrollü hava fanı

\* Modülasyon-Isı kontrol ünitesi ve aksesuarları hariçtir

\* Kullanım alanları : Gıda pişirme fırınları / Boya kurutma fırınları / Hassas sıcaklık gerektiren prosesler /Yoğuşmalı kazanlar

\* Farklı kapasite ve yanma başlığı boyları için E-Gaz ile irtibata geçiniz.

\* Premix brülörlerde proseslere göre özel imalatlar yapılabilmektedir. Daha detaylı bilgi için E-Gaz ile irtibata geçiniz.

% 18 KDV fiyatlara eklenecektir.